


SKINTOP® BT-M



SKINTOP® BT-M

Преимущества

- Надёжная защита кабелей от перегибов
- Бережное отношение к кабелю
- Функциональная надёжность
- Для надёжности гибких кабелей

Области применения

- Гибкие кабели, подключенные к подвижным электроприборам и машинам, должны быть защищены от перегибов, согласно стандарта VDE 0730
- Ручные приборы
- Приборостроение
- Свет и звук техника
- Подвижные детали машин

Нормативы



Конструкция

- Метрические резьбовые соединения по EN 50262

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG
- Подходящая конграйка SKINTOP® GMP-GL-M

Технические данные

- Внимание**
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
- Поставляемые цвета**
RAL 7001, серебристо-серый
- Материал**
Корпус: полиамид
Уплотнитель: CR (хлоропреновая резина)
- Класс защиты**
IP 68 - 5 bar
- Температурный диапазон**
-20 °C до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF мм	SW mm	Общая длина C, мм	Длина резьбы D мм	штук / единица упаковки
SKINTOP® BT-M						
53017420	16 x 1,5	3,5-8	19	45,0	12,0	100
53017430	20 x 1,5	5-12	24	54,0	13,0	50
53017440	25 x 1,5	9-14	27	57,0	13,0	50