


SKINTOP® MSR-M-XL / SKINTOP® MS-M-XL



SKINTOP® MS-M-XL



SKINTOP® MSR-M-XL

Преимущества

SKINTOP® MS-M-XL

- Специально для толстостенного оборудования
- Высокая эксплуатационная надёжность
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Большой диапазон крепления

SKINTOP® MSR-M-XL

- Применение см. SKINTOP® MS-M-XL

Области применения

SKINTOP® MS-M-XL

- С удлиненной соединительной резьбой для толстостенных корпусов.

SKINTOP® MSR-M-XL

- С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели и провода с оптимальным наружным диаметром.

Нормативы



Конструкция

- Метрические резьбовые соединения по EN 50262

Примечание

- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Технические данные

- Внимание**
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
- Материал**
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнитель: CR (хлоропреновая резина)
Уплотнитель: NBR (бутадиеновая резина)
- Класс защиты**
IP 68 - 10 bar
IP 69 K
- Температурный диапазон**
-30°C до + 100°C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D мм	штук / единица упаковки
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	12 x 1,5	3-7	16	32,8	12,0	100
53112015	16 x 1,5	4,5-10	20	37,0	12,0	50
53112025	20 x 1,5	7-13	24	39,5	12,0	50
53112035	25 x 1,5	9-17	29	41,5	12,0	25
53112045	32 x 1,5	11-21	36	48,2	15,0	25
53112055	40 x 1,5	19-28	45	53,5	15,0	10
53112065	50 x 1,5	27-35	54	57,0	15,0	5
SKINTOP® MSR-M-XL						
53112105	12 x 1,5	1-5	16	32,8	12,0	100
53112115	16 x 1,5	2-7	20	37,0	12,0	50
53112125	20 x 1,5	5-10	24	39,5	12,0	50
53112135	25 x 1,5	6-13	29	41,5	12,0	25
53112145	32 x 1,5	7-15	36	48,2	15,0	25
53112155	40 x 1,5	15-23	45	53,5	15,0	10
53112165	50 x 1,5	22-29	54	57,0	15,0	5

Perbunan® - зарегистрированный товарный знак - акционерным обществом BAYER