


SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



SKINTOP® MS-M



SKINTOP® MSR-M



■ Преимущества

SKINTOP® MS-M

- Высокая эксплуатационная надёжность
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Большой диапазон крепления
- Для наружного диаметра кабеля до 98 мм

SKINTOP® MSR-M

- Применение см. SKINTOP® MS-M

■ Области применения

SKINTOP® MS-M

- В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.
- Химическая промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Машино- и станкостроение
- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования

SKINTOP® MSR-M

- С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели и провода с оптимальным наружным диаметром.

■ Нормативы



■ Конструкция

- Метрические резьбовые соединения по EN 50262

■ Примечание

- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

■ Подходящие кабели

SKINTOP® MS-M

- Для применений с IP 69 K мы рекомендуем использовать кабели: ÖLFLEX® ROBUST 200 и H07RN8-F



Info

- Размеры SKINTOP® MS-M 75x1,5 до 110x2 с инновационной двойной пластинчатой конструкцией, это облегчает монтаж кабелей больших сечений.
- С классом защиты IP 69 K. Надёжность и при процессах мойки машин и оборудования высоким давлением горячей воды.

■ Технические данные



Внимание

Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении



Разрешения на применение

UL, CSA, DNV допуск к эксплуатации для размера M75x1,5 на стадии подготовки



Материал

Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнитель: CR (хлоропреновая резина)
Уплотнитель: NBR (бутадиеновая резина)



Класс защиты

IP 68
IP 69 K



Температурный диапазон

-30°C до + 100°C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D мм	штук / единица упаковки
SKINTOP® MS-M						
53112000	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6,5	100
53112010	16 x 1,5	4,5-10	20	32,0	7,0	100
53112020	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8,0	50
53112030	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8,0	25
53112040	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9,0	25
53112050	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9,0	10
53112060	50 x 1,5	27-35	54	52,0	10,0	5
53112070	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15,0	5
53112080	63 x 1,5 plus	44-55	75	65,5	15,0	5
53112510	75 x 1,5	58-68	95	105,0	15,0	1
53112512	90 x 2	66-78	115	136,0	20,0	1
53112514	110 x 2	86-98	135	154,0	25,0	1
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6,5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32,0	7,0	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8,0	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8,0	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9,0	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9,0	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52,0	10,0	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15,0	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105,0	15,0	1
53112515	110 x 2	76-88	135	154,0	25,0	1

■ Аксессуары

SKINTOP® MS-M

- SKINDICHT® SM-M см. страницу 687
- SKINTOP® DIX-M см. страницу 662
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 663
- SKINTOP® SDV-M ATEX см. страницу 664
- SKINTOP® SD-M см. страницу 665
- SKINTOP® DV-M см. страницу 665

SKINTOP® MSR-M

- SKINDICHT® SM-M см. страницу 687
- SKINTOP® SDVR-M ATEX см. страницу 664
- SKINTOP® SD-M см. страницу 665